



Geçirimsiz acil durum varil eki

Acil durumlarda, özellikle metal varillere özel bir ek parçası olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır (plastik varillerin geçici olarak ikamesi) ve sızıntı, akıntı veya hasarlı ambalajların önlenmesi için tasarlanmıştır. İçeren sıvı veya katı tehlikeli çevreye zararlı maddeleri önlemek için tasarlanmıştır.



- Metal varillerin uzun süreli korozyon koruması
- 320 litre kapasiteye kadar variller için
- Dayanıklı malzeme
- Çift kaynaklı bağlantılar

Kirlenmiş atıkların hızlı bir şekilde toplanması ve kısa süreli depolanması için



320 litre kapasiteye kadar normal olarak kullanılan UN variller için belirlenmiştir



Olası sızıntıları önlemek için bağlantı yerleri iki kez kaynaklanmıştır

Teknik detay

Ek parça, kimyasal ve petrol maddelerine dayanıklı (katalogün sonundaki ilgili bölümdeki Kimyasal direnç sertifikasına bakınız), -40 °C ile +70 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanıma uygun özel geçirimsiz PVC folyodan yapılmıştır.

Tip	Boyutlar (mm)	Kapasite (l)
Geçirimsiz acil durum varil eki ET IL01	636 (çap) × 930 (yükseklik)	115
Geçirimsiz acil durum varil eki ET IL02	636 (çap) × 1330 (yükseklik)	165