

Eccotarp katlanabilir demiryolu seti

Demiryolu raylarında kullanılmak üzere tasarlanmış katlanabilir sızıntı bariyeri. Bariyer, trenler ve diğer demiryolu araçlarından kaynaklanan tehlikeli sızıntılardan çevreyi, kişileri ve nesnelere korumak için tasarlanmıştır. Özel tasarım, ray aralığını tam olarak kopyalamak ve rayların desteği olmadan çalışmak üzere geliştirilmiştir. Demiryolu kazalarında, tren istasyonlarında, depolarda, duran yüklü tanker vagonlarının yakınında vb. kullanım için idealdir.



- Demiryolu rayları arasında (1435 mm aralık) tam olarak sığacak şekilde tasarlanmıştır.
- Herhangi bir nesneye takılma imkanı
- Hızlı montaj
- Kolay kullanım
- Maksimum taşıma kapasitesi 200 kg
- Hacim 800 l
- Daha yüksek stabilite sağlayan yan destekler
- Opsiyonel tahliye deliği GEKA PLUS 1

Demiryolu uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır





Taşıma
şekliyle
bund



Yıkılm
ak üzere
tamamen
düz bir
yüzeye
açılabilir



Son montaj
için açılmış
bund



Yan
tutma
kolları
sayesinde
kolay
kullanım

1435 mm ray aralığına tam olarak uyum özel
tasarım

Pirinç drenaj
deliği GEKA
PLUS 1

Yan desteğin doğru
şekilde sabitlenmesi



Tankı tren veya diğer raylı
araçların altına yerleştirmenin
iki yolu vardır: rayların üzerine
veya rayların iç boşluğuna
paralel olarak. Her iki yol da
çok sıkı testlerden geçmiştir.



Teknik detaylar

Demiryolu setleri kendinden destekli olup, koruyucu bir kaplama tabakası (PES/PVC 680 g/m²) ile PVC'den yapılmıştır. Malzeme yağ ve aside dayanıklıdır (bkz. Kimyasal direnç sertifikası). Yan duvarlardaki takviyeler sayesinde sızıntı setleri sağlam ve kendinden desteklidir. Ek yan destekler sayesinde stabilite sağlanır. Kolay kullanım için yan tutamaklar takılmıştır. Dökülme bariyeri, yıkanmak üzere düz bir yüzeye kolayca ve hızlı bir şekilde açılabilir. Bariyer isteğe bağlı olarak GEKA PLUS 1 pirinç drenaj deliği ile donatılabilir. Maksimum taşıma kapasitesi 200 kg'dır. Bariyerin kullanım sıcaklığı aralığı -30 °C ile +70 °C arasındadır.

Tip	Montajlı havuzun boyutları (d × g × y)	Nakliye boyutları (demonte) (d × w × h)	Hacim	Ağırlık
Eccotarp katlanabilir demiryolu seti	1210 × 2500 × 330 mm	920 × 500 × 170 mm	800 l	12