



Katlanabilir yapıya sahip yüksek kapasiteli tank

Tank, örneğin bambi kovanı kullanılarak helikopterle yangın söndürme veya ulaşılması zor yerlerde malzeme pompalama için uygundur.



- Hızlı montaj
- Düşük ağırlık
- Basit ve sağlam yapı, hafif alaşım ve paslanmaz çelikten yapılmıştır
- Paketli yapı minimum yer kaplar
- 5.000–50.000 litre hacim



Tesisat suyu deposu
veya toplama tankı
tehlikeli maddeler için



Tüm tank tek bir kişi tarafından birkaç dakika içinde kurulabilir

Küresel vana C52

Tankın içinde su kalmayacak şekilde boşaltma işlemi

Aksesuar: doldurma dirseği

Tankın montajı için alet gerekmez; parçaları özel mandallarla birbirine bağlanmıştır

Eğimli zeminler için katlanabilir yük taşıma ayağı

Sabitleme kulakçıkları, tankın tabanını sıkıştırmak ve açmak için kullanılır; yapı, ayak kısmındaki açıklıklardan sabitlenebilir.

Teknik detaylar

Tank, -30 °C ila +70 °C kullanım sıcaklığı aralığı sağlayan, yüksek dirençli PES/PVC malzemeden üretilmiştir. Malzeme kimyasal ve yağ maddelerine karşı dirençlidir (katalogun sonundaki ilgili bölümdeki Kimyasal direnç sertifikasına bakınız), böylece çevre kazalarında kullanım potansiyelini artırır. Tank, yapının üst kısmında bulunan C52 (B75/diğer) uçlu doldurma dirseği kullanılarak çok hızlı bir şekilde doldurulabilir. Tankın alt kısmında bir doldurma/boşaltma vanası (müşterinin tercihine göre tip) bulunur. Opsiyonel bir aksesuar olarak, tank yapısı yangın hortumu halkası tutucusu ile donatılabilir. Bu, özellikle tankın altındaki vana ile küresel vananın konumunu sağlam bir şekilde sabitlemek amacıyla tasarlanmış, standartların üzerinde bir yapıdır. Bu eleman sayesinde, tam yükte bile tank brandasının yangın hortumu halkası tutucusundan çıkma tehlikesi yoktur.

Tankların ömrünü ve dayanıklılığını artırmak için, ürünün standart bir parçası olan koruyucu pedin kullanılmasını öneririz. **Tankın maksimum eğimi %8'dir!**

Tip	ET TANK 5000	ET TANK 7500	ET TANK 20000	ET TANK 35000	ET TANK 50000
Hacim (l)	500	750	2000	3500	5000
Çap (mm)	2300	270	4200	5500	6600
Yükseklik (mm)	1300	1300	1500	1500	1500
Dikey destekler/yük taşıyıcı ayaklar	6	6	10	12	12
Paket boyutları (mm) ve yapının ağırlığı (kg)	300 x 200 x 1350 30	300 x 200 x 1600 30	500 x 200 x 1550 50	500 x 200 x 1550 60	500 x 300 x 1700 70
Paket boyutları (mm) ve folyo ağırlığı (kg)	300 x 200 x 800 20	300 x 200 x 800 25	400 x 400 x 1000 50	600 x 400 x 1100 70	800 x 500 x 1200 90
Standart aksesuarlar					
Tank taşıma çantası	evet	evet	evet	evet	evet
Destek yapısı için taşıma çantası	evet	evet	evet	evet	evet
Koruyucu ped (mm)	2500 x 2500	3000 x 3000	4500 x 4500	6000 x 6000	7000 x 7000
Ekstra ücret karşılığında isteğe bağlı aksesuarlar					
Doldurma dirseği C52/B75/diğer	evet	evet	evet	evet	evet
Küresel vana C52/B75/diğer	evet	evet	evet	evet	evet
Redüksiyon kaplini C52/B75/diğer	evet	evet	evet	evet	evet
Yangın hortumu halkası tutucusu	evet	evet	evet	evet	evet