

Zemin ET Bariyer

Zemin ET Bariyeri, özellikle depolarda, salonlarda vb. yerlerde sızan tehlikeli maddelerin yayılmasını güvenilir bir şekilde önler.

Bariyerler, mekanik ve kimyasal olarak son derece dayanıklı kauçuktan üretilmiştir, bu sayede forklift ve palet kamyonu gibi araçlarla tekrar tekrar üzerinden geçilebilir. Bağlantı ve köşe parçaları, istenen şekil ve uzunlukta bir bariyer oluşturulmasını sağlar.



- Kolay ve hızlı kurulum herhangi bir yapışkan geçirimsiz yüzeye (beton)
- Sınırsız kapsam ve şekil köşe ve bağlantı parçaları kullanılarak bağlantı parçaları kullanılarak
- Yüksek dayanıklılık – örneğin forklift ile tekrar tekrar üzerinden geçilebilir
- Yüzeye mükemmel sıklık
- „Sonsuz“ uzunluk – 10 m'lik kauçuk profil segmentleri
- Onarımı kolay



Köşe bağlantısı montaj



Bağlantı/kapatma modülü

Paslanmaz çelik profiller, tanımlanan alanı alt akışa karşı mükemmel şekilde yalıtır



Basit zemin yapısı, kaçan tehlikeli maddelerin yayılmasını önler



Bariyerin bağlantı modülüne bağlantısı

Doğru monte edildiğinde %100 geçirimsizlik



Malzeme, araçların üzerinden geçmesine karşı dayanıklıdır

Teknik

55 mm yüksekliğindeki bariyer, mekanik ve kimyasal olarak son derece dayanıklı kauçuktan yapılmıştır. Her iki tarafta paslanmaz çelik ankraj plakaları ile zemine sabitlenir. Bariyer, metal levhadaki uygun deliklerden duvara dübel takılmadan özel ankraj vidaları ile betona sabitlenir. Köşe adaptörleri, bağlantı parçaları ve duvara bağlantı uçları dayanıklı plastikten yapılmıştır. Bağlantı parçalarının sabitlenmesi, bariyerlerde olduğu gibi, dübel kullanılmadan özel sabitleme vidalarıyla yapılır. Bariyer, bağlantı parçalarıyla tek tek segmentlerin birbirine bağlanabilmesi sayesinde (sınırsız) herhangi bir uzunluğa ulaşabilir. Bir lastik segmentin maksimum uzunluğu 10 m'dir. Bariyerlerin nihai sabitlenmesinden önce, tek tek parçaların konumunu doğru bir şekilde ölçmek, yapıyı önceden belirlenmiş bir şekle monte etmek, SDS-Plus 6 x 110 mm matkapla sabitleme vidaları için delikleri önceden delmek ve lastik segmentin tüm uzunluğu boyunca kimyasal dirençli silikon dolgu macunu uygulamak gerekir; bu, sıkışmış maddelerin olası sızıntısını ortadan kaldırır. Bağlantı parçalarının tam konfigürasyonunu bireysel gereksinimlere göre gerçekleştireceğiz. Bariyerin kurulduğu yerde insanların güvenli hareket etmesini sağlamak için Floor ET Bariyerine güvenlik yansıtıcı etiketler yaptırmanızı öneririz. 40 cm/adet uzunluğundaki etiketler özel bir yüzey işlemine tabi tutulmuş olup, daha yüksek aşınma direnci sağlar ve bariyerlerle birlikte ücretsiz olarak teslim edilir.

Ad	Malzeme	Yükseklik (mm)	Uzunluk (mm)
Zemin ET Bariyeri	kimyasal dirençli kauçuk	55	sınırsız (maks. 10000/1 segment)
Sabitleme plakaları	paslanmaz çelik AISI 304	-	500, 1000

Paket ayrıca şunları içerir:

- Bağlantı parçaları – köşe 90°, köşe 120°, bağlantı parçası 180°, uç parçası (duvara)
- Sabitleme vidaları (kısa, uzun)
- Kimyasal dirençli silikon dolgu macunu